Inside Diameter (ID)

Listed ID does not Include Springback - this is specific to each material and listed in the catalog

TheRingLord

Ring Measurement Chart

1/16" .0625" 1.6mm	5/64" .0781" 2.0mm	3/32" .0938" 2.4mm	7/64" .1094" 2.8mm	1/8" .125" 3.2mm	9/64" .1406" 3.6mm	5/32" .1563" 4.0mm	11/64" .1719" 4.4mm	3/16" .1875" 4.8mm	7/32" .2188" 5.6mm	1/4" .25" 6.4mm	9/32" .0.281" 7.1mm	5/16" .3125" 7.9mm	3/8" .375" 9.5mm	7/16" .4375" 11.1mm	1/2" .50" 12.7mm
24g (AWG) 0.02" 0.5mm	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4										
22g (AWG) 0.025" 0.6mm		3.3	4.0	4.6	5.3	6.0	6.6								
20g (AWG) 0.032" 0.8mm			3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0						
19g (SWG) 0.04" 1.0mm					3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9		
18g (SWG) 0.048" 1.2mm					2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	4.6	5.4	6.0	6.6	7.9	
16g (SWG) 0.062" 1.6mm									3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0	6.9
14g (SWG) 0.08" 2.0mm											3.2	3.6	4.0	4.8	5.6
12g (SWG) 0.1" 2.5mm													3.2	3.8	4.4

Numbers Under Rings are Aspect Ratio (AR)
AR = ID/Wire Thickness

Ring size: look at the left for the wire thickness and the top for inside diameter.

Wire Thickness

Exact wire thickness may vary for each material - see the catalog for exact numbers

7.25" (18.42cm)

9.00" (24.13 cm)